

attrezzi per campionamento

a) 2255OT CAMPIONATORE PER FONDO MOD. API/ASTM

Il campionatore per fondo mod. API/ASTM serve per il prelievo di liquidi dal fondo dei serbatoi. È munito di due valvole di apertura (superiore e inferiore) comandate da uno stelo interno che ne permette l'apertura quando l'estremità dello stesso stelo tocca il fondo del serbatoio. Preleva il campione da entrambe le aperture.

Caratteristiche principali:

- il campionatore è in trafilato di mm. 1,5
- saldature in lega d'argento
- predisposto l'attacco per la messa a terra

CE

Gamma opzioni:

- | | |
|----------------|---|
| a) materiale: | ottone - acciaio inox (solo su ordinazione) |
| b) capacità: | cc. 1000 |
| c) dimensioni: | h. tot. 280 mm. - Ø max 85 mm. |

b) 2266OT CAMPIONATORE PER FONDO MOD. CARMA

Il campionatore per fondo mod. CARMA serve per il prelievo di liquidi dal fondo dei serbatoi. È munito di una sola valvola di apertura (inferiore) comandata da uno stelo interno che ne permette l'apertura quando l'estremità dello stesso stelo tocca il fondo del serbatoio. Preleva il campione solo dall'apertura sul fondo

Caratteristiche principali:

- il campionatore è in trafilato di mm. 1,5
- saldature in lega d'argento
- predisposto l'attacco per la messa a terra

CE

Gamma opzioni:

- | | |
|----------------|---|
| a) materiale: | ottone - acciaio inox (solo su ordinazione) |
| b) capacità: | cc. 700 |
| c) dimensioni: | h. tot. 275 mm. - Ø max 70 mm. |

